



Déclaration de performance de poêle à bois FR

Regulation No. 305/2011

DOP-Scan-Line 800-1660-2012-FR

| | |
|---|---|
| 1. Code d'identification unique du produit | Poêle à bois |
| 2. Désignation | Scan-Line 800, 800M série avec vitre latérale |
| 3. Usage prévu du produit par rapport à l'homologation actuel | Poêle à bois domestique à combustion solide sans échangeur eau |
| 4. Raison sociale et adresse du fabricant | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk |
| 5. Raison sociale et adresse du revendeur | Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk |
| 6. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC | System 3 |
| 7. Laboratoire approbant | Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-1660-EN |

8. Performances déclarées

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| Homologué selon les normes | EN 13240:2001/A2:2004 | |
| Émissions | CO | 0,07% / 853 mg/Nm ³ |
| | Nox | 99 mg/Nm ³ |
| | Particules fines | 6 mg/Nm ³ |
| | Particules fines (NS3058/3059) | 3,16 g/kg |
| | OGC (CEN/TS 15883) | 49 mgC/Nm ³ - 13% O ₂ |

Sécurité incendie

| | |
|--|----------------------------|
| Réaction au feu | A1 |
| Test de sécurité incendie pendant l'utilisation (Risque de chute de combustible) | Conforme |
| Distance des matériaux inflammables L'arrière côté | Distances minimales 130 |
| Distance des matériaux inflammables à côté du poêle | 450 (490 pour la série M) |
| Distance entre sol et le bas de la porte | --- |
| Distances des meubles - avant | 850 |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Résistance mécanique (support poids du tubage/cheminée) | Pas testé (NPD) |
| Sécurité électrique | Irrelevant (NPD) |
| Température de surface | Conforme |
| Facilité de nettoyage | Non spécifié (NPD) |

Performance thermique

| | |
|---|------------------|
| Puissance nominale | 6,6 kW |
| La performance chauffage | 6,6 kW |
| Rendement | η 80% |
| Température des fumées par puissance nominale | T 276°C |
| Puissance hydraulique | Irrelevant (NPD) |
| Pression hydraulique maximale | Irrelevant (NPD) |

9.

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 8.

Signé pour le fabricant et en son nom par

03.01.2023

Heta A/s
 JUPITERVEJ 22, DK-7620 LEMVIG
 TLF. +45 9663 0600 - FAX +45 9663 0616
 Martin Bach

Au cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.
 Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk