



## Verklaring m.b.t. prestaties van de kachel NL

Regulatief nr. 305/2011  
DOP-Panorama XL-1553-2011-NL

|                                                                               |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Producttype                                                                | Inbouwhaarde                                                                                            |
| 2. Productnaam                                                                | Scan-Line Panorama XL                                                                                   |
| 3. Het toepassingsgebied van de kachel overeenkomstig de geldende goedkeuring | Ruimteverwarming voor vaste brandstof en zonder water                                                   |
| 4. Contactgegevens van de fabrikant                                           | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk                                                   |
| 5. Evt. naam, contactpersoon en adres van de dealer, E-mailadres              | Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk                                                                |
| 6. Systeem voor controle van de kachel                                        | Systeem 3                                                                                               |
| 7. Instituut dat de goedkeuring verleent                                      | Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus<br>Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-1553-EN I |

### 8. Prestaties van de kachel

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geharmoniseerde norm | EN 13240:2001/A2:2004                                                                                                                                                                            |
| Uitstoot             | CO 0,11%/1315 mg/Nm <sup>3</sup><br>Nox 95 mg/Nm <sup>3</sup><br>Stof 15 mg/Nm <sup>3</sup><br>Stof (NS3058/3059) 2,68 g/kg<br>OGC (CEN/TS 15883) 104 mgC/Nm <sup>3</sup> ved 13% O <sub>2</sub> |

### Brandveiligheid

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Reactie op brand                                                | A1                       |
| Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout | Goedgekeurd              |
| Afstand tot brandbaar materiaal                                 | Minimale afstanden in mm |
| Isolatie dikte aan de achterkant de kachel:                     | --                       |
| Isolatie dikte aan de zijkant de kachel:                        | 250                      |
| Afstand tot meubilair                                           | 1200                     |

### Veiligheid

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mechanische weerstand (voor ondersteuning van rookgasafvoer/schoorsteen) | Niet getest (NPD)         |
| Elektrische veiligheid                                                   | Niet relevant (NPD)       |
| Oppervlaktetemperatuur                                                   | Goedgekeurd               |
| Gemak van schoonmaken                                                    | Niet gespecificeerd (NPD) |

### Thermisch vermogen

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Nominale prestaties                           | 9,9 kW              |
| Ruimteverwarming vermogen                     | 9,9 kW              |
| Rendement                                     | η 81%               |
| Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte | T 268°C             |
| Warmteafgifte voor water                      | Niet relevant (NPD) |
| Maximale bedrijfswaterdruk                    | Niet relevant (NPD) |

### 9.

De uitvoering van het product is aangegeven onder punt 1 en 2 en is in overeenstemming met de opgegeven prestaties onder punt 8. Deze verklaring wordt afgegeven m.b.t. de productaansprakelijkheid van de producent.

Ondertekend namens de fabrikant 04.01.2023

**Heta A/s**  
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG  
Tlf. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616  
Martin Bach

Bij wijzigingen van de hierboven genoemde resultaten in deze verklaring, wordt de verklaring over de prestaties van de kachel ongeldig.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk