



Ecodesign

## EU-Declaration de conformité

DoC Scan-Line 910-920B-920S 2409-2019

Fiche produit



Certifikat no. 2409 FR

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Fabricant | Heta A/S                      |
| Adresse   | Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig |
| E-mail    | heta@heta.dk                  |
| Web       | www.heta.dk                   |
| Téléphone | + 45 9663 0600                |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| PRODUIT | Série Scan-Line 910, 920B, 920S |
|---------|---------------------------------|

|                                               |                    |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|--|
| La déclaration pour la série est conforme à : |                    |  |
| Législation d'harmonisation EU pertinente     |                    |  |
| DIR 2009/125/EF                               |                    |  |
| REG (EU) 2015/1186                            | REG (EU) 2015/1185 |  |
| REG (EU) 305/2011                             | REG (EU) 2017/1369 |  |
| Les normes harmonisées pertinentes            |                    |  |
| EN 13240:2001/A2:2004                         | CEN/TS 15883:2010  |  |

|                                                                                   |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement |                  |              |
| Puissance thermique                                                               |                  |              |
| Caractéristique                                                                   | Symbol           | Valeur/Unité |
| Puissance thermique nominale                                                      | $P_{nom}$        | 6,8 kW       |
| Puissance thermique minimale                                                      | $P_{min}$        |              |
| Rendement utile (PCI brut)                                                        |                  |              |
| Rendement utile à la puissance thermique nominale                                 | $\eta_{th, nom}$ | 83%          |
| Rendement utile à la puissance thermique minimale                                 | $\eta_{th, min}$ |              |
| Consommation d'électricité auxiliaire                                             |                  |              |
| À la puissance thermique nominale                                                 | $e_{l, max}$     | - kW         |
| À la puissance thermique minimale                                                 | $e_{l, min}$     | - kW         |
| En mode veille                                                                    | $e_{l, SB}$      | - kW         |

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce                      |     |
| Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | oui |
| Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce   | non |
| Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique                              | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce                                           | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier                 | non |
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire               | non |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Autres options de contrôle                                                |     |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence        | non |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | non |
| Contrôle à distance                                                       | non |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Laboratoire approbant                                   |
| Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus          |
| Organisme notifié No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN |

| Combustible                                                               | Combustible de référence | Autre combustible admissible |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bûches de bois ayant un taux d'humidité $\leq 25\%$                       | oui                      | non                          |
| Bois comprimé ayant un taux d'humidité $< 12\%$                           | non                      | non                          |
| Autre biomasse ligneuse                                                   | non                      | non                          |
| Biomasse non ligneuse                                                     | non                      | non                          |
| Anthracite et charbon maigre                                              | non                      | non                          |
| Coke de houille                                                           | non                      | non                          |
| Semi-coke                                                                 | non                      | non                          |
| Charbon bitumeux                                                          | non                      | non                          |
| Briquettes de lignite                                                     | non                      | non                          |
| Briquettes de tourbe                                                      | non                      | non                          |
| Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles              | non                      | non                          |
| Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile | non                      | non                          |
| Autre mélange de biomasse et de combustible solide                        | non                      | non                          |

| Émissions à la puissance calorifique nominale | $\eta$ % | mg/Nm³ (13 % O₂) |       |        |        |                 |
|-----------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|
|                                               |          | PM               | OGC   | PM+OGC | CO     | NO <sub>x</sub> |
|                                               | ≥ 65     | ≤ 40             | ≤ 120 | ≤ 150  | ≤ 1500 | ≤ 200           |
|                                               | 73       | 9                | 44    | 53     | 591    | 91              |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Documentation technique                       |         |
| Fonction de chauffage indirect                | non     |
| Puissance nominale, total mesuré              | 6,8 kW  |
| l'indice d'efficacité énergétique IEE         | 110     |
| Température des fumées par puissance nominale | T 251°C |
| La classe d'efficacité énergétique            |         |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sécurité                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Réaction au feu                                                                                                                                                                                 | A1                                              |
| Test de sécurité incendie pendant l'utilisation                                                                                                                                                 | Conforme                                        |
| Distance des matériaux inflammables<br>À l'arrière côté. Sans isolation / avec isolation (dR)<br>Distance des matériaux inflammables à côté du poêle (dS)<br>Distances des meubles - avant (dP) | Distances minimales<br>50/75<br>400/425<br>1000 |

Signé pour le fabricant et en son nom par 24.02.2025

Signature de l'installateur Date \_\_\_\_\_

JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG  
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616  
Martin Bach

Signature \_\_\_\_\_