



## Déclaration de performance de poêle à bois FR

Regulation No. 305/2011  
DoP-Icon-Line Eclipse-2631-2022

1. Identifiant modèle	Icon-Line Eclipse, Icon-Line Eclipse vitres latérale
2. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique applicable	Chauffage d'appoint à combustible solide, chauffage des locaux dans les immeubles résidentiels
3. Nom et adresse de contact du fabricant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC	System 3
5. Organisme de test	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2631-EN

### 6. Caractéristiques essentielles

Résistance mécanique et stabilité	Capacité de charge de 20kg
<b>Sécurité incendie</b>	
Distance minimum aux matériaux combustibles	Distances minimum en mm
Bas (dB)	0 (<65K)
Plafond (dC)	750
Arrière (dR) Avec isolation/ Sans isolation	50/100
Côté (dS)	350/(400) (Avec vitre latérale) (900)/1000 (Avec vitre latérale)
Mobilier en face (dP)	75/ (400) (Avec vitre latérale)
Coin (45°) (dS!)	0 (<65K)
Sol au-devant (dF)	0 (<65K)
Zone rayonnement latéral (dL)	430/(510) (Avec vitre latérale)
Plafond/Manteau (dC!)	
Porte au foyer(dB!)	0 (<65K)
<b>Hygiène, santé et environnement</b>	
Émissions à puissance thermique nominale (Spécifications techniques harmonisées EN 16510-2-1-2022)	
CO ( $\leq$ ) 1500 mg/m <sup>3</sup>	577 mg/Nm <sup>3</sup>
Nox ( $\leq$ ) 200 mg/m <sup>3</sup>	93 mg/Nm <sup>3</sup>
COV(OGC) ( $\leq$ ) 120 mg/m <sup>3</sup>	49 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub>
Particules ( $\leq$ ) 40 mg/m <sup>3</sup>	14 mg/Nm <sup>3</sup>

### Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation

Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale	
Température de fumées	347 °C
Tirage minimum du conduit de fumée	11 Pa
Débit massique des gaz de combustion	4,8 g/s
Données pour l'installation sur une cheminée concernant la puissance calorifique du test de sécurité incendie	
Sécurité incendie de l'installation sur la cheminée	T400G

### Economies d'énergie et rétention de chaleur

Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale	
Puissance thermique du local	5,4 kW
Rendement	$\geq$ 75% $\eta$ 79%
Efficacité énergétique saisonnière à la puissance calorifique nominale	$\geq$ 65% $\eta_s$ 69%
Efficacité Energétique (EEI)	105
Classe d'Energie	A

7.

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 8.

Signé pour le fabricant et en son nom par 07.08.2025

  
**HETA**  
 Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
 Tlf. +45 96 63 06 00  
 Martin Bach

Au cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.com