



Ecodesign

Certifikat no. 2240 FR

## EU-Declaration de conformité

DoC Scan-Line 8 2240-2017

Fiche produit



Fabricant	Heta A/S
Adresse	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Web	www.hetaheating.com
Téléphone	+ 45 9663 0600

PRODUIT	Scan-Line 8, Scan-Line 8 Fenêtre latérale
---------	---

## La déclaration pour la série est conforme à :

Législation d'harmonisation EU pertinente

DIR 2009/125/EF

REG (EU) 2015/1186 REG (EU) 2015/1185

REG (EU) 305/2011 REG (EU) 2017/1369

## Les normes harmonisées pertinentes

EN 16510-1-2022 EN 16510-2-1-2022

## Laboratoire approuvant

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus  
Organisme notifié No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2240-EN

Combustible	Combustible de référence	Autre combustible admissible
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	oui	non
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	non	non
Autre biomasse ligneuse	non	non
Biomasse non ligneuse	non	non
Anthracite et charbon maigre	non	non
Coke de houille	non	non
Semi-coke	non	non
Charbon bitumeux	non	non
Briquettes de lignite	non	non
Briquettes de tourbe	non	non
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	non	non
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	non	non

Émissions à la puissance calorifique nominale	mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )					
	η <sub>s</sub> %	PM	OGC	PM+OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 150	≤ 1500	≤ 200
	71	11	35	46	776	99

## Documentation technique

Fonction de chauffage indirect	non
Puissance nominale,total mesuré	4,7 kW
l'indice d'efficacité énergétique IEE	EEI 107
Température des fumées par puissance nominale	T 257°C
La classe d'efficacité énergétique	A+

## Sécurité

Réaction au feu	A1
Test de sécurité incendie pendant l'utilisation	Conforme

Autres options de contrôle	
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
Contrôle à distance	non

Distance des matériaux inflammables	Distances minimales	
	Moderna,	Moderna Fenêtre latérale, Moderna V Fenêtre latérale
Distance des matériaux inflammables	120	100
Distance des matériaux inflammables à côté du poêle	350	400
Distances des meubles - avant	850	700

Signé pour le fabricant et en son nom par

02.10.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf: +45 96 63 06 00  
Martin Bach

Signature de l'installateur Date \_\_\_\_\_

Signature