



## Déclaration de performance de poêle à bois FR

Regulation No. 305/2011  
DoP-Ambition 4-2740-2025

1. Identifiant modèle	Ambition 4
2. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique applicable	Chauffage d'appoint à combustible solide, chauffage des locaux dans les immeubles résidentiels
3. Nom et adresse de contact du fabricant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC	System 3
5. Organisme de test	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2740-EN

## 6. Caractéristiques essentielles

Résistance mécanique et stabilité	Capacité de charge de 20kg
<b>Sécurité incendie</b>	
Distance minimum aux matériaux combustibles	Distances minimum en mm
Bas (dB)	0 (<65K)
Plafond (dC)	750
Arrière (dR)	275/ (200 isolé)
Côté (dS)	400
Mobilier en face (dP)	950
Coin (45°) (dSI)	200
Sol au-devant (dF)	550 (<65K)
Zone rayonnement latéral (dL)	0 (<65K)
Plafond/Manteau (dC!)	483
Porte au foyer(dBI)	323 (moins de 323, le sol doit être conforme aux normes européennes sur le sécurité incendie : A2-s1,d0)
<b>Hygiène, santé et environnement</b>	
<b>Émissions à puissance thermique nominale (Spécifications techniques harmonisées EN 16510-2-1-2022)</b>	
(≤) 1500 mg/m <sup>3</sup>	CO 1136 mg/Nm <sup>3</sup>
(≤) 200 mg/m <sup>3</sup>	Nox 78 mg/Nm <sup>3</sup>
(≤) 120 mg/m <sup>3</sup>	COV(OGC) 76 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub>
(≤) 40 mg/m <sup>3</sup>	Particles 15 mg/Nm <sup>3</sup>

## Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation

Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale	
Température de fumées	288 °C
Tirage minimum du conduit de fumée	12 Pa
Débit massique des gaz de combustion	3,7 g/s
Données pour l'installation sur une cheminée concernant la puissance calorifique du test de sécurité incendie	
Sécurité incendie de l'installation sur la cheminée	T400G

## Economies d'énergie et rétention de chaleur

Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale	
Puissance thermique du local	3,9 kW
Rendement	≥ 75% $\eta$ 81%
Efficacité énergétique saisonnière à la puissance calorifique nominale	≥ 65% $\eta_s$ 71%
Efficacité Énergétique (EEI)	107
Classe d'Energie	A+

## 7.

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 8.

Signé pour le fabricant et en son nom par 26.08.2025

  
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf: +45 96 63 06 00  
Martin BachAu cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.  
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.com