



## Déclaration de performance de poêle à bois FR

Regulation No. 305/2011  
DoP-Inspire 55-40 15 3900-2015

1. Identifiant modèle	Inspire 55, 55H, 55HK
2. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique applicable	Chauffage d'appoint à combustible solide, chauffage des locaux dans les immeubles résidentiels
3. Nom et adresse de contact du fabricant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC	System 3
5. Organisme de test	RRF Rhein-Ruhr feuerstätten Prüfstelle GmbH. 46047 Oberhausen, Deutschland Notified body No. NB 1625 Report nr. RRF-40 15 3900 AoP 1021 24 1589

## 6. Caractéristiques essentielles

Résistance mécanique et stabilité	Capacité de charge de 20kg
<b>Sécurité incendie</b>	
Distance minimum aux matériaux combustibles	Distances minimum en mm
Bas (dB)	0 (<65K)
Plafond (dC)	750
Arrière (dR)	220
Côté (dS)	420
Mobilier en face (dP)	1200
Coin (45°) (dS!)	420
Sol au-devant (dF)	430
Zone rayonnement latéral (dL)	0(<65K) )
Plafond/Manteau (dC!)	400
Porte au foyer(dB!)	NPD
<b>Hygiène, santé et environnement</b>	
Émissions à puissance thermique nominale (Spécifications techniques harmonisées EN 16510-2-1-2022)	
CO ( $\leq$ ) 1500 mg/m <sup>3</sup>	1287 mg/Nm <sup>3</sup>
Nox ( $\leq$ ) 200 mg/m <sup>3</sup>	115 mg/Nm <sup>3</sup>
COV(OGC) ( $\leq$ ) 120 mg/m <sup>3</sup>	99 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub>
Particules ( $\leq$ ) 40 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>

## Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation

Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale	
Température de fumées	307 °C
Tirage minimum du conduit de fumée	12 Pa
Débit massique des gaz de combustion	5,6 g/s
Données pour l'installation sur une cheminée concernant la puissance calorifique du test de sécurité incendie	
Sécurité incendie de l'installation sur la cheminée	T400G

## Economies d'énergie et rétention de chaleur

Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale	
Puissance thermique du local	6,0 kW
Rendement	$\geq$ 75% $\eta$ 80%
Efficacité énergétique saisonnière à la puissance calorifique nominale	$\geq$ 65% $\eta_s$ 70%
Efficacité Energétique (EEI)	106
Classe d'Energie	A

7.

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées.

Signé pour le fabricant et en son nom par 29.10.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf. +45 96 60 06 00  
Martin Bach

Au cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, [www.hetaheating.com](http://www.hetaheating.com)