



## Déclaration de performance de poêle à bois FR

Regulation No. 305/2011  
DOP-Prestige-2237-2016

|                                                                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identifiant modèle                                                                                        | Prestige A/ BR/ BL/ C                                                                                 |
| 2. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique applicable | Chauffage d'appoint à combustible solide, chauffage des locaux dans les immeubles résidentiels        |
| 3. Nom et adresse de contact du fabricant                                                                    | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk                                                 |
| 4. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC                                                        | System 3                                                                                              |
| 5. Organisme de test                                                                                         | Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus<br>Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2237-EN |

## 6. Caractéristiques essentielles

|                                                                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Résistance mécanique et stabilité                                                                         | Capacité de charge de 20kg                   |
| <b>Sécurité incendie</b>                                                                                  |                                              |
| Distance minimum aux matériaux combustibles                                                               | Distances minimum en mm                      |
| Bas (dB)                                                                                                  | 0 (<65K)                                     |
| Plafond (dC)                                                                                              | 130                                          |
| Arrière (dR)                                                                                              | #                                            |
| Côté (dS)                                                                                                 | #                                            |
| Mobilier en face (dP)                                                                                     | 1100                                         |
| Coin (45°) (dSI)                                                                                          | NPD                                          |
| Sol au-devant (dF)                                                                                        | 0 (<65K)                                     |
| Zone rayonnement latéral (dL)                                                                             | 0 (<65K)                                     |
| Plafond/Manteau (dC!)                                                                                     | 360                                          |
| Porte au foyer(dB!)                                                                                       | 330                                          |
| <b>Hygiène, santé et environnement</b>                                                                    |                                              |
| <b>Émissions à puissance thermique nominale (Spécifications techniques harmonisées EN 16510-2-2-2022)</b> |                                              |
| CO (≤) 1500 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | 1095 mg/Nm <sup>3</sup>                      |
| Nox (≤) 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | 110 mg/Nm <sup>3</sup>                       |
| COV(OGC) (≤) 120 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | 97 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub> |
| Particules (≤) 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | 24 mg/Nm <sup>3</sup>                        |

## Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation

|                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale</b>                                   |         |
| Température de fumées                                                                                                | 374 °C  |
| Tirage minimum du conduit de fumée                                                                                   | 12 Pa   |
| Débit massique des gaz de combustion                                                                                 | 6,7 g/s |
| <b>Données pour l'installation sur une cheminée concernant la puissance calorifique du test de sécurité incendie</b> |         |
| Sécurité incendie de l'installation sur la cheminée                                                                  | T400G   |

## Economies d'énergie et rétention de chaleur

|                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale</b> |                    |
| Puissance thermique du local                                                                      | 8,5 kW             |
| Rendement                                                                                         | ≥ 75% $\eta$ 79%   |
| Efficacité énergétique saisonnière à la puissance calorifique nominale                            | ≥ 65% $\eta_s$ 69% |
| Efficacité Énergétique (EEI)                                                                      | 105                |
| Classe d'Energie                                                                                  | A                  |

## 7.

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 6. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Signé pour le fabricant et en son nom par 30.10.2025

  
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
Tlf. +45 96 63 06 00  
M. Martin BachAu cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.  
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.com