



Verklaring m.b.t. prestaties van de kachel NL

Regulatief nr. 305/2011
DOP-Scan-Line Green 250-2559-2022

1. Modelidentificatie	Scan-Line Green 250
2. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke technische specificatie	Vaste brandstofverwarming voor ruimteverwarming in woongebouwen
3. Naam en contactadres van de fabrikant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	Systeem 3
5. Aangemelde instantie die relevant is voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2559-EN

6. Essentiële kenmerken

Mechanische weerstand en stabiliteit	20 kg draagvermogen		
Brandveiligheid			
Minimale afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden in mm		
Bodem (dB)	0 (<65K)		
Plafond (dC)	750		
Achter (dR)	80		
Zijkant (dS)	150		
Meubilair vooraan (dP)	650		
Hoek (45°) (dS!)	70		
Vloer voorzijde (dF)	0 (<65K)		
Zijstralingsgebied (dL)	0 (<65K)		
Hygiëne, gezondheid en het milieu			
Geharmoniseerde technische specificatie EN 16510-2-6-2022			
Emissies bij nominale warmteafgifte	Emissies bij warmteafgifte in deellast		
CO (≤) 1500 mg/m³	31 mg/Nm³	CO (≤) 1500 mg/m³	218 mg/Nm³
Nox (≤) 200 mg/m³	168 mg/Nm³	Nox (≤) 200 mg/m³	170 mg/Nm³
OGC (≤) 120 mg/m³	< 4 mgC/Nm³ at 13% O₂	OGC (≤) 120 mg/m³	8 mgC/Nm³ at 13% O₂
Deeltjes (≤) 40 mg/m³	18 mg/Nm³	Deeltjes (≤) 40 mg/m³	18 mg/Nm³

Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik

Gegevens voor installatie in een schoorsteen bij nominale warmteafgifte		
Gegevens voor installatie in een schoorsteen	Bij nominale warmteafgifte	Bij deellastuitgang
Rookgasafvoertemperatuur	116 °C	88 °C
Minimale rookgastrek	12 Pa	10 Pa
Massastroom van rookgas	6,3 g/s	4,3 g/s
Brandveiligheid van de installatie op de schoorsteen	T200G	

Energiebesparing en warmtebehoud

Het thermisch vermogen en de energie-efficiëntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	8,8 kW	Warmteafgifte bij deellast	3,7 kW
Rendement bij nominale waarde ≥ 75%	η 95%	Efficiëntie bij deellast ≥ 70%	η 97%
Elektrisch vermogensverbruik bij nominale warmteafgifte	59 W	Elektrisch stroomverbruik bij deellast	43 W
Energie-efficiëntie-index (EEI):			134
Energieklasse:			A++

7.

De uitvoering van het product is aangegeven onder punt 1 en 2 en is in overeenstemming met de opgegeven prestaties onder punt 6. Deze verklaring wordt afgegeven m.b.t. de productaansprakelijkheid van de producent.

Ondertekend namens de fabrikant 06.11.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF. +45 96 63 06 00
Martin BachBij wijzigingen van de hierboven genoemde resultaten in deze verklaring, wordt de verklaring over de prestaties van de kachel ongeldig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.nl