



## Verklaring m.b.t. prestaties van de kachel NL

Regulatief nr. 305/2011  
DOP-Scan-Line 905B-905BV-905S-905SV-2409-2025

|                                                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Modelidentificatie                                                                                               | Scan-Line 905B, 905BV, 905S, 905SV serie                                                              |
| 2. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke technische specificatie | Vaste brandstofverwarming voor ruimteverwarming in woongebouwen                                       |
| 3. Naam en contactadres van de fabrikant                                                                            | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk                                                 |
| 4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct                        | Systeem 3                                                                                             |
| 5. Aangemelde instantie die relevant is voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid            | Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus<br>Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN |

## 6. Essentiële kenmerken

|                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mechanische weerstand en stabiliteit                                                            | 120 kg draagvermogen                         |
| Brandveiligheid                                                                                 |                                              |
| Minimale afstand tot brandbare materialen                                                       | Minimale afstanden in mm                     |
| Bodem (dB)                                                                                      | 0 (<65K)                                     |
| Plafond (dC)                                                                                    | 705                                          |
| Achter (dR)                                                                                     | 75/ (50 geïsoleerd) #                        |
| Zijkant (dS)                                                                                    | 425/ (400 geïsoleerd) #                      |
| Meubilair vooraan (dP)                                                                          | 1000                                         |
| Hoek (45°) (dS!)                                                                                | 75/ (50 geïsoleerd) #                        |
| Vloer voorzijde (dF)                                                                            | 0 (<65K)                                     |
| Zijstralingsgebied (dL)                                                                         | 0 (<65K)                                     |
| Plafond/mantel (dC!)                                                                            | 650/ (600 geïsoleerd)                        |
| Deur naar haard (dB!)                                                                           | 525                                          |
| Hygiëne, gezondheid en het milieu                                                               |                                              |
| Emissies bij nominale warmteafgifte (geharmoniseerde technische specificatie EN 16510-2-1-2022) |                                              |
| CO (≤) 1500 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | 591 mg/Nm <sup>3</sup>                       |
| Nox (≤) 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | 91 mg/Nm <sup>3</sup>                        |
| OGC (≤) 120 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | 44 mgC/Nm <sup>3</sup> at 13% O <sub>2</sub> |
| Deeltjes (≤) 40 mg/m <sup>3</sup>                                                               | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                        |

## Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik

|                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gegevens voor installatie in een schoorsteen bij nominale warmteafgifte                            |         |
| Rookgasafvoertemperatuur                                                                           | 312 °C  |
| Minimale rookgastrek                                                                               | 10 Pa   |
| Massastroom van rookgas                                                                            | 5,3 g/s |
| Gegevens voor installatie in een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheidstest warmteafgifte |         |
| Brandveiligheid van de installatie op de schoorsteen                                               | T400G   |

## Energiebesparing en warmtebehoud

|                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Het thermisch vermogen en de energie-efficiëntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte |                    |
| Warmteafgifte van de ruimte                                                                  | 6,8 kW             |
| Efficiëntie                                                                                  | ≥ 75% $\eta$ 83%   |
| Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement bij de nominale warmteafgifte van het apparaat   | ≥ 65% $\eta_s$ 73% |
| Energie-efficiëntie-index (EEI):                                                             | 110                |
| Energieklasse:                                                                               | A+                 |

## 7.

De uitvoering van het product is aangegeven onder punt 1 en 2 en is in overeenstemming met de opgegeven prestaties onder punt 6. Deze verklaring wordt afgegeven m.b.t. de productaansprakelijkheid van de producent.

# Raadpleeg de instructies voor de veiligheidsafstanden voor de draaiplaten.

Ondertekend namens de fabrikant 24.06.2026

  
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig  
TLF. +45 96 63 06 00  
Martin Bach

Bij wijzigingen van de hierboven genoemde resultaten in deze verklaring, wordt de verklaring over de prestaties van de kachel ongeldig.  
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.nl