CE

HETA

Déclaration de performance de poêle à bois FR

Regulation No. 305/2011

DOP-Scan-Line 920B-920S-2409-2025

1. Identifiant modèle	Scan-Line 920B, 920S serie
2. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique applicable	Chauffage d'appoint à combustible solide, chauffage des locaux dans les immeubles résidentiels
3. Nom et adresse de contact du fabricant	**Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk**
4. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC	System 3
5. Organisme de test	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN

6. Caractéristiques essentielles

Résistance mécanique et stabilité	**Capacité de charge de 120kg**
Sécurité incendie	
Distance minimum aux matériaux combustibles	Distances minimum en mm
Bas (dB) Plafond (dC) Arrière (dR) Côté (dS) Mobilier en face (dP) Coin (45°) (dS!) Sol au-devant (dF) Zone rayonnement latéral (dL) Plafond/Manteau (dC!) Porte au foyer(dB!)	0 (<65K) 550 75/ (50 Isolé) # 425/ (400 Isolé) # 1000 75/ (50 Isolé) # 0 (<65K) 0 (<65K) - 525
Hygiène, santé et environnement	
Émissions à puissance thermique nominale (Spécifications techniques harmonisées EN 16510-2-1-2022)	
CO (≤) 1500 mg/m³ Nox (≤) 200 mg/m³ COV(OGC) (≤) 120 mg/m³ Particules (≤) 40 mg/m³	591 mg/Nm³ 91 mg/Nm³ 44 mgC/Nm³ at 13% O_2 10 mg/Nm³

Sécurité et accessibilité pendant l'utilisation

Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale	
Température de fumées	312 °C
Tirage minimum du conduit de fumée	10 Pa
Débit massique des gaz de combustion	5,3 g/s
Données pour l'installation sur une cheminée concernant la puissance calorifique du test de sécurité incendie	
Sécurité incendie de l'installation sur la cheminée	T400G

Economies d'énergie et rétention de chaleur

Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale		
Puissance thermique du local		6,8 kW
Rendement	≥ 75%	η 83%
Efficacité énergétique saisonnière à la puissance calorifique nominale	≥ 65%	η_s 73%
Efficacité Energétique (EEI)		110
Classe d'Energie		A+

7.

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 6.

 # Consultez les instructions relatives aux distances de sécurité pour les plaques pivotantes.

Signé pour le fabricant et en son nom par 24.06.2026

HETA
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Au cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.com